

محافظه شمال سيناء

مجلس مدينة العريش

## كراسة

### الشروط والمواصفات لعمليه توريد سيارة نقل باسك特

• جلسه فتح المظاريف الفنية : الخميس ٢٠١٧/٨/٢٤ الساعة الثانية عشر ظهراً

• اسم مقدم العطاء :

• التأمين الابتدائي : ( ١٥٠٠٠ ) فقط خمسة عشر ألف جنيه لا غير  
٢٥٠ ثمن الكراسة

٢٥ مصاريف إدارية

٢٧٥ الاجمالي

مدير الحملة الميكانيكية

الشئون المالية

( ) ( )

يعتمد،

رئيس مجلس ومدينه العريش

( )

محافظه شمال سيناء

مجلس مدينة العريش

الحملة الميكانيكية

#### الشروط العامة

- ١- الالتزام بالمواصفات الفنية وفقاً لكراسه الشروط والمواصفات
- ٢-- يرفق بالمذكرة الفني تأمين ابتدائي بمبلغ (١٥٠٠٠) جنيهًا خمسة عشر ألف جنيهًا لأغير يزداد إلى ٥٪ عند الرسوم.
- ٣- يتم الفحص بالاستلام بمخازن مجلس مدينة العريش.
- ٤- الدفع بعد الفحص والاستلام على رقم حساب بنكي
- ٥- مدة التوريد شهرين من تاريخ استلام أمر التوريد.
٦. تاريخ جلسه فتح المظاريف الفنية يوم الخميس الموافق ٢٠١٧ / ٨ / ٢٤
- ٧- العرض ساري لمدة ٩٠ يوم من الارتباط.
- ٨- للمجلس الحق في رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة بدون إبداع الأسباب.
- ٩- تقدم العطاءات مظروفين أحدهما في والأخر مالي
- ١٠- المرفقات بالمذكرة الفني :-
  - المواصفات الفنية
  - الكتالوج .
  - سابقه أعمال .
  - البطاقة الضريبية.
  - القيد في السجل التجاري أو الصناعي حسب نوع النشاط.
  - التسجيل في القيمة المضافة.
  - توضيح جهة المنشأ والصنع .
  - التأمين الابتدائي.
  - مدة الضمان .
  - مستندات سداد الرسوم الجمركية للأصناف المستوردة.
  - عنوان مركز الصيانة وأماكن بيع قطع الغيار.
  - بيان الشكل القانوني لمقدم العطاء.

- أي مستندات أخرى يخص موضوع التوريد.

١١ - القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته مكملًا لهذه الشروط

١٢ - المرفقات بالمظروف المالي

محافظة شمال سيناء

مجلس مدينة العريش

### المواصفات الفنية لسيارة باسك特 إنارة

البيان	البند	م
٢٠١٨ الموديل	١	
أوريبيه - أمريكا الصناعة	٢	
٤ المحرك ديزل رباعي الاشواط _ تبريد مياه _ حقن مباشر	٤	
٥ فلتر الهواء خدمة شاقة لتنقية الهواء ذات مواصفات مناسبة		
٦ القدرة ١٢٠ حصان		
٧ التوجيه باور استريلنج _ عمل القيادة على الجانب الأيسر .		
٨ نظام خلفي ٤*٢ الحجر		
٩ الدبريراج هيدروليكي قرص جاف مفرد .		
١٠ السعة ٢٢٤٣٣٤ اللترية		
١١ نقل الحركة يدوى ٥ سرعات أمامية وسرعة خلفية .		
١٢ الشاسيه قطعة واحدة بدون أي لحامات أو وصلات مصمم للخدمة الشاقة		
١٣ التعليق المحور الأمامي ثابت ومزود بسوستة ورقية ومساعدين خدمة شاقة المحور الخلفي ثابت ومزود بسوستة ورقية ومساعدين خدمة شاقة		
١٤ التجهيزات الكهربائية ٢٤ فولت		
١٥ الكابينة فاخرة التاثيث والتجهيز - مزودة بكافة العدادات - والمثبتات والمرايان وجميع الأجزاء الالزمة والأنارة الأمامية والخلفية _ كرسي السائق قابل للضغط وبها حزام أمان راديو كاسيت - شنطة اسعاف - ولاعة سجاير .		
١٦ خزان الوقود ١٠٠ لتر سولار		
١٧ الأطارات ٦ أطار كامل - أطار احتياطي مقاس ١٦ * ٧٥٠ بالخيط مستورد		
١٨ الملحقات والعدد يورد مع السيارة - طانلوج التشغيل - شنطة عدة تحتوى على العدد المناسب - مفتاح عمل - طفافية حريق ٦ كجم - مثلث عاكس - شهادة منشأ السيارة- كوريك رفع مناسب للسيارة .		

المواصفات الفنية لونش السيارة :

البيان	البند	م
بيرج يعمل هيدروليكيًا بواسطة طلمبة راسية تأخذ حركتها مباشرة من صندوق التروس السيارة .	الدائرة الهيدروليكية	١
مجهزة بسلم هيدروليكي على ٢ شاسيه مصنوعة من الفيبر جلاس وعزلة كهربائيًا حتى عزل ١٢ إلك. ف تحفظ السلة بوضعها الأفقي في جميع الأوضاع ذاتياً مزودة بلوحة تحكم التجهيز (دوران -رفع - دوران ) وحمولة ٣٥٠ طن وسع لعدد ٢ فرد بخلاف المهام	السيارة	٢
١١٠ سم * ٧٠ سم * ١٠٠ سم مزودة بعد ٢ حزام أمان ومزودة بكشاف طوارئ للعمل الليلي على بطارية ذات سلم تليسكوبية على أن يكون الدوران ٣٦٠ درجة وأقصى أمتداد أفقي من ٨-٧ م والسلة ذات ارتفاعات تشغيل متعددة صناعة مصرية ذو قوة تحمل تتم عملية الرفع هيدروليكي مزدوج النقل	أبعاد السلة	٤
١٥ م من سطح الأرض - دوران البرج يضمن ثبات البرج بعد الدوران - الامتداد الأفقي ٥ م.	ارتفاع البرج	٥
الشاسيه مزود بعدد أربعة ركائز أتزان تلسكوبية هيدروليكية لحفظ الاتزان للشاسيه والسلم الهيدروليكي في الوضع الأفقي وكل تركيزه تعمل منفصلة على حدة ومتنهي خط عريض لخفيف التوازن أثناء التشغيل وضمان ضبط الاتزان . يتم التحكم فيها عن طريق لوحة مفاتيح مستقلة مكونة من أربعة محابس هيدروليكية ذات أذرع تحكم مثبتة على طبلية السيارة .	الركائز	٨
يعمل البرج هيدروليكيًا بواسطة طلمبة ترسيه تأخذ حركتها مباشرة من صندوق التروس _ السيارة عن طريق PTO ويتم تشغيل الدائرة الهيدروليكية من كابينة السيارة . الدائرة الهيدروليكية تتكون من خزان الزيت الهيدروليكي سعة تكفي لتشغيل الدائرة بالكامل ومزودة بمصفاة لتنقية الزيت من الشوائب ومزودة بفلتر هيدروليكي لتنقية الزيت و مبين شفاف لقياس منسوب الزيت بالخزان ودرجة حرارة الزيت ومانوميتر لقياس ضغط الزيت أثناء التشغيل وحدة PTO مستوردة ومجهزة للخدمة الشاقة .	الدائرة الهيدروليكية	٩
٢٢ مجموعة تحكم في حركة السلندرات (رفع - تنزيل - دوران ) أحدهما من داخل السلة والأخرى عند القائم الراسى المحمل عليه .	التشغيل والتحكم	١٠
لا يوجد بلف أسفل اليوم	تجهيز الرفع	١١
حمام تعريف الزيت reliveavaive زيادة الضغط عن الحد المسموح به ومعاد تعريف الزيت إلى الخزان.	وسائل الأمان	١٢
مزود بصمام أمان على سلندرات الرفع وسلندرات الركائز لضمان عدم سقوط السلة في حالة حدوث قطع في الخراطيم الهيدروليكية • البرج مزود بطلمية هيدروليكيّة يدوية Hand Pump لإإنزال السلة • إرجاع الركائز في حالة حدوث أي عطل بالدائرة الهيدروليكية • السلة مزودة بعدد ٢ حزام أمان .	البرج	١٣

يتم رفع السيارة بالكامل عن الأرض مسافة ٣٠ سم عند التنزيل أرجل الونش  
لا يوجد أي بلف أسفل البدم .

اللجنة

رئيس اللجنة

يعتمد ،،

رئيس مركز ومدينة العريش