

كراسة

الشروط والمواصفات لعملية

إنشاء مبنى رئاسة حى الرئيس

* جلسة فتح المظاريف : يوم الأربعاء الموافق ١٠ / ٨ / ٢٠١٦م الساعة الثانية عشرأً ظهراً

* إسم مقدم العطاء :

* التأمين الإبتدائي : (٨٠٠٠) جنيه فقط ثمانية آلاف جنيه

٢٥٠ جنيه ثمن الكراسة

٢٥ جنيه مصاريف إدارية

الإجمالي ٢٧٥ جنيه

الشئون المالية	قسم المشروعات	محير عام الإدارات الهندسية
()	()	()

يعتمد ،،
رئيس مركز ومدينة العريش
()

المقاييس التقديرية لعملية / إنشاء مبنى وسور رئاسة حى الرئيس

أولاً : مقاييس أعمال إنشاء مبنى رئاسة الحى

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفهـ	الإجمالي
أولاً	الأعمال الإعتيادية : -			ق	جنيه
١	بالمتر المكعب حفر فى أرض مع نقل الناتج الغير صالح للمقاولات العمومية وسد جوانب الحفر ونزع المياه إذا لزم العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية : - أ - أرض عاديه	٣م	١١٦	ق	جنيه
٢	بالمتر المكعب ردم بأتربة صالحه من ناتج الحفر مع التسوية والدملك جيداً على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم للطبقة الواحدة والرش بالمياه والدك بالمنداله حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية مما جميعه	٣م	١١٦	ق	جنيه
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عاديه وخلافه مكونه من ٠.٨ ٣ زلط ، ٠.٤ ٣ رمل ، ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى / ٣م مع أقل نسبة مياه لازمه للتشغيل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مما جميعه	٣م	١٨	ق	جنيه
٤	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عاديه سmek ١٠ سم مكونه من ٠.٨ ٣ زلط ، ٠.٤ ٣ رمل ، ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى / ٣م مع أقل نسبة مياه لازمه للتشغيل مع تتبيل السmek بالزيادة أو النقص طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية ونهو العمل كاملاً مما جميعه	٢م	١٥٥	ق	جنيه
٥	بالمتر المسطح توريد وفرش خرسانة ميلول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم وبنسبة أسمنت ١٥٠ كجم/م٣ مع تخليق الميلول اللازم لصرف الأمطار طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ونهو العمل كاملاً حسب المواصفات	٢م	١١٥	ق	جنيه
٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والهيكل الخرسانى من أعمده وكمرات وأسقف وأعتاب وبخلطه مكونه من ٠.٨ ٣ زلط ، ٠.٤ ٣ رمل ، ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى / ٣م مع أقل نسبة مياه صالحه للتشغيل مع نهو العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية مما جميعه	٣م	٩٠	ق	جنيه
٧	بالمتر المكعب مبني طوب سmk ٢٥ سم مبني بمكونه من ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى / ٣م رمل مع نهو العمل كاملاً حسب المواصفات وأصول الصناعة : - أ - طوب مصمت أسمنتى	٣م	٥٠	ق	جنيه
٨	بالمتر المسطح مبني طوب سmk ١٢ سم مبني بمكونه من ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى / ٣م رمل مع نهو العمل كاملاً حسب المواصفات وأصول الصناعة : - أ - طوب مصمت أسمنتى	٢م	١١٠	ق	جنيه
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازله للأسطح دورات المياه من طبقتين خيش وثلاثة طبقات بيتمين ساخن مع عمل ركوب ١٠ سم مع نهو العمل كاملاً حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة مما جميعه	٢م	١١٦	ق	جنيه
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشن للحوائط والأسقف والكمرات للمبني من الداخل والخارج والثمن يشمل السقاله إذا	٢م	٦٣٠	ق	جنيه

م	بيان الأعمالي	الكمية	الوحدة	الفئه	الإجمالي
		ق	جنيه	ق	جنيه
١١	لزム الأمر ونهو العمل جيداً والخدمة بالمحارة والمس حسب الموصفات الفنية وأصول الصناعة مما جميعه				
١٢	بالمتر المسطح بياض بمونه السافتيتو أو ما يماثله حسب الموصفات والتقطيم شامل السقاله لاي ارتفاع مع نهو العمل كاملا حسب الموصفات الفنية وأصول الصناعة .	٣٤٠	٢م		
١٣	بالمتر المسطح توريد ودهان ببوية البلاستيك القابل للغسيل ثلاثة أوجه خلاف الوجه التحضيري مع الصنفره والمعجنه لزوم الحوائط والأسقف والكرمات مع نهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والموصفات الفنية	٢٩٠	٢م		
١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزاييك للأرضيات وبمونه حسب الموصفات مع السقيه بلباني الأسمنت الأبيض ونهو العمل كاملا حسب الموصفات الفنية وأصول الصناعة والثمن يشمل الردم فوق الدكه أسفل البلاط برمال نظيفه : - ج - مقاس ٣٠ × ٣٠ × ٣ سم د - مقاس ١١٠ × ٢م				
١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزاييك مضلع أو دوائر أو أي تشكيله أخرى مقاس ٣٠ × ٣٠ × ٣ سم ألوان مع نهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والموصفات الفنية	٧٠	٢م		
١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرات بارتفاع لا يقل عن ١٠ سم مع نهو العمل كاملا وسقى اللحامات لزوم : - ج - وزره سيرامييك د - وزره رخام فلتون	٦٥ ١٥	م.ط م.ط		
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيرامييك عينه معتمده قبل التركيب فرز أول مع السقيه بالأسمنت الأبيض ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والموصفات والردم أسفل البلاط:- أ - سيرامييك حوائط مقاس ٣٥×٢٥ سم ب - سيرامييك أرضيات مقاس ٤٠ × ٤٠ سم	٤٧ ٨٨	٢م ٢م		
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح صاج مجلفن موج شامل المسامير الجوايط والصواميل وكل مايلزم لنهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والموصفات الفنية	١٨	٢م		
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام سمك ٢ سم لزوم الحوائط والأرضيات شامل سقى اللحامات ونهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والموصفات الفنية لزوم : - أ - رخام فلتون أو جلاه	٤	٢م		
٢٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة درج رخام من قائمه سمك ٢ سم ونائمه سمك ٤ سم مع السقيه ونهو العمل كاملا شامل الوزره على جانب الدرج حسب أصول الصناعة والموصفات الفنية لزوم : - أ - رخام فلتون أو جلاه لقائمه والنائمه	٦٥	م.ط		
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب حشوات أو تجليد أيلجاج شامل الحلقات قطاع ٢×٥ بوصه والدهانات وكل مايلزم لنهو العمل كاملا حسب أصول الصناعة والموصفات الفنية	١٢	٢م		
٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب حلوق خشب لزوم الأبواب والشبابيك شامل الدهانات وكل مايلزم للتتركيب : - ب - حلقة ٢ × ٥	٦٦	م.ط		
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح كربونايت سمك ٦ مم والعينه معتمده وكل مايلزم لنهو العمل كاملا حسب الموصفات وأصول الصناعة وتوجيهات جهاز الإشراف	٦	٢م		
٢٤	بالميلوجرام توريد وتركيب حديد مشغول لزوم الأبواب والشبابيك وأى أعمال حديديه والبند يشمل اللحام والثبيت وكل مايلزم من	١٣٥٠	كجم		

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالي
				ق جنية	ق جنية
٢٥	خردوات لنهو العمل كاملا حسب الموصفات وأصول الصناعه ويشمل الدهانات بالبرايمر وبوبية الزيت ثلاثة أوجه بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب - شبابيك - قواطع البو	٢م	٢٣		
٢٦	منيوم شامل الزجاج والخدوات من أكبر ومقابض ومعتمده قبل التركيب وبدون حلزون:- ب - الومنيوم فضي والخشوع زجاج ٦ مم شفاف بالمتر الطولي توريد وتركيب علب حديد قطاع مستطيل شامل اللحام والتثبيت والدهان بالبرايمر وثلاثة أوجه بوبية الزيت باللون المطلوب حسب الموصفات : - ب - قطاع ٥ × ١٠ سم	م.ط	٢١		
٢٧	أعمال المياه والصرف الصحى : - بالمقطوعيه توريد وبناء غرفة تفتيش حوائط سمك ٢٥ سم مع عمل فرشه خرسانيه وتخليق المجاري الداخليه والبياض من الداخل والخارج للأجزاء الظاهره وغطاء زهر ٥٠ × ٥٠ سم وزن لا يقل عن ٨٠ كجم وعمق الغرفه حتى ١٢٥ سم : - أ- مقاس ٦٠ × ٦٠ سم	مقطوعيه	٤		
٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C محمل عليها الحفر والردم وقطع الربط وكل مايلزم لنهو العمل كاملا وذلك لأعمال الصرف : - ج - قطر ٤ بوصه	م.ط	٦٥		
٢٩	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضيه بلاستيك والغطاء ستانلس ستيل مقاس ٢٥ × ٢٥ سم شامل التوصيات حتى الجاليترايب	عدد	٣		
٣٠	بالعدد توريد وتركيب جرجوري بلاستيك لزوم صرف مياه الأمطار قطر ٤ بوصه شامل كل مايلزم للتركيب	عدد	٢		
٣١	بالعدد توريد وتركيب محبس سكينه من البرونز بيد طاره ج - قطر ١ بوصه	عدد	٥		
٣٢	بالعدد توريد وتركيب حنفيه من البرونز بيد طاره : - أ- قطر ١/٢ بوصه	عدد	٣		
٣٣	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي كامل من الفخار المطلى صيني أبيض من الداخل والخارج فرز أول من نوعيه جيده ومعتمده ومقاس مناسب شامل كافة التوصيات حتى أقرب جاليترايب مما جميعه من مواسير بلاستيك من مواسير بلاستيك P.V.C	عدد	٢		
٣٤	بالعدد توريد وتركيب حوض أواني ستانلس شامل التوصيات حتى أقرب جاليترايب مع نهو العمل كاملا من مواسير بلاستيك من مواسير بلاستيك P.V.C : - أ- حوض صفايه واحده وعين واحده	عدد	١		
٣٥	بالعدد توريد وتركيب خلط مياه (ساخن وبارد) لزوم حوض المطبخ وغسيل الأيدي والدش شامل كافة التوصيات مع نهو العمل كاملا حسب الموصفات	عدد	٢		
٣٦	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجي كامل من الفخار مطلى صيني أبيض فرز أول وصندوق طرد من نفس النوع شامل التوصيات حتى أقرب غرفة تفتيش مع نهو العمل كاملا	عدد	٢		
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خزان مياه شامل الحامل بالدهان والعوامه من أجود العينات والثمن يشمل مواسير دخول وخروج الخزان بمواسير بلاستيك قطر ١١ : - ب- خزان مياه بلاستيك سعة ٢ م م	عدد	١		
٣٨	بالعدد توريد وتركيب وحدة رفع مياه كهربائيه قدره واحد حصان تحضير ذاتي حسب الموصفات المطلوبه والثمن يشمل الربط على شبكه التغذيه والخزان والدائره الكهربائيه ٢×٢ مم من النحاس المعزول داخل مواسير بلاستيك ٦ مم والمفتاح بيسيينو ٦ أمبير: - أ- صناعه غربيه	عدد	١		

ثانياً : مقاييسة إنشاء سور حول مبني رئاسة الحي

بيان الأعمال						M
الإجمالي		الفاتورة	الكمية	الوحدة		
جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	ق	
الأعمال الاعتيادية : -						أولاً
			٤٠	٣م	بالمتر المكعب حفر في أرض مع نقل الناتج الغير صالح للمقاولات العمومية وسند جوانب الحفر ونزح المياه إذا لزم العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية: -	١
			١٥	٣م	بالمتر المكعب ردم بأتربة صالحة من ناتج الحفر مع التسوية والدملك جيداً على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم للطية الواحدة والررش بالمياه	٢

بيان الأعمـال						M
الإجمـالى		الفـاء	الكمـيه	الوحدة		
قـ جـنيـه	قـ جـنيـه	قـ جـنيـه	قـ جـنيـه	قـ جـنيـه	قـ جـنيـه	قـ جـنيـه
والدك بالمنداله حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية مما جميعه						
٣			١١	٣م	٠.٨ م ٣ زلط ، ٠.٤ م رمل ، ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى / ٣ م مع أقل نسبة مياه لازمه للتشغيل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مما جميعه	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادي وخلافه مكونه من
٤			٢٣	٣م	٠.٨ م ٣ زلط ، ٠.٤ م ٣ رمل ، ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى / ٣ م مع أقل نسبة مياه صالحه للتشغيل مع فهو العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية مما جميعه	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحه لزوم الأساسات والهيكل الخرساني من أعمده وكمارات وأسقف وأعتاب وبخلطه مكونه من
٥			٥	٣م	٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى / ٣ م رمل مع فهو العمل كاملاً حسب المواصفات وأصول الصناعة : -	بالمتر المكعب مبني طوب سمك ٢٥ سم مبني بمونه مكونه من ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى / ٣ م رمل مع فهو العمل كاملاً حسب
٦			١٨٠	٢م	٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى / ٣ م رمل مع فهو العمل كاملاً حسب المواصفات وأصول الصناعة : -	أ - طوب مصمت أسمنتى
٧			٥٠٠	٢م	٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى من الداخل والخارج والثمن يشمل السقاله إذا لزم الأمر و فهو العمل جيداً والخدمة بالمحارة والمس حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة مما جميعه	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط والأسقف والكرمات للمبني من الداخل والخارج والثمن يشمل السقاله إذا لزم الأمر و فهو العمل جيداً والخدمة بالمحارة والمس حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة مما جميعه
٨			٥٠٠	٢م	٢٥٠ كجم/م ٣ رمل .	بالمتر المسطح بياض بمونه السافيت أو ما يماثله حسب المواصفات والتقطيم شامل السقاله لأي ارتفاع مع فهو العمل كاملاً حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة والثمن يشمل بطنه بمونه من الأسمنت
٩			٥٠٠	كجم	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مشغول لزوم البوابه الرئيسيه بالسور وأى أعمال حديديه والبند يشمل اللحام والتشبيت وكل مايلازم من خردوات ل فهو العمل كاملاً حسب المواصفات وأصول الصناعة ويشمل الدهانات بالبرaimer وبوية الزيت ثلاثة أوجه	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مشغول لزوم البوابه الرئيسيه بالسور وأى أعمال حديديه والبند يشمل اللحام والتشبيت وكل مايلازم من خردوات ل فهو العمل كاملاً حسب المواصفات وأصول الصناعة ويشمل الدهانات بالبرaimer وبوية الزيت ثلاثة أوجه
ثانيا						أعمال الكهرباء : -
١٠			١٥٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب توصيلات نحاس معتمد داخل مواسير بلاستيك داخل الحائط : -	ب - ٢ × ٢ مم
١١			١٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب جلوب كروي من أجود الأنواع لزوم السور قطر ٣ سم كامل بالدواية واللمبة موفره	بالعدد توريد وتركيب لوحه كهرباء ١٨-١٢ خط داخل حائط من الصاج سمك ٢ مم مدهونه ببوية الفرن وعليها : -
١٢			١	عدد	عدد (١٢) مفتاح نصف أوتوماتيك ٢٠-١٠ أمبير عدد (١) مفتاح ثلاشى ٦٣ أمبير عدد (٣) لمبة بيان ألوان والثمن يشمل جميع ما يلزم للتركيب	عدد (١) مفتاح ثلاشى ٦٣ أمبير عدد (٣) لمبة بيان ألوان والثمن يشمل جميع ما يلزم للتركيب
إجمـالى						
إجمـالى أعمال المـبـنى وأعمال السـور						

* الكميات تقديرية والعبره بما يتم تنفيذه من أعمال على الطبيعة.

مدير عام الإداره الهندسيه

()
يعتمد ،،

رئيس مركز ومدينة العريش

()
م / محمد فهمي البيك

مهندس رئيس قسم المشروعات

()
()

()
مهندـس