

مقاييس تقديرية

لعملية انشاء و رصف طرق داخل مدينة الحسنة و بئر الدقادق

خطة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠

الاسـمـ: _____

العنـوانـ: _____

تاریخ فتح المظاريف: _____

التأمين الابداـنىـ: ٦٥٠٠ جـنيـهاـ

مـدةـ العمـليـةـ: ٨ اـشـهـرـ

ثـمنـ الكـرـاسـةـ شاملـ: ٥٠٠ جـنيـهاـ

مدير عام الادارة الهندسية

/مـ

محمد رجب براوى

اللـوـاءـ/

أسـمـةـ اـحـمـدـ مـحـمـودـ

يعتمـدـ:

رئيس مجلس و مدينة الحسنة

مقاييس تقديرية
لعملية إنشاء و رصف طرق داخل مدينة الحسنة و بين الدقاد خطة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملاحظات	الاجمالى		الفنة		الكمية	الوحدة	البيان	م
	ج	م	ج	م				
١					٢٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال تكسير (جبال صخرية - مرتفعات صخرية) للوصول الى المنسوب التصميمي او جسر الطريق و البند يشمل نقل المخلفات الزائدة الى المقابل العمومية وكل مايلزم لنهاو البند حسب أصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف مامجمعة بالметр المكعب	
٢					٣٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال الحفر والردم للوصول الى المنسوب التصميمي او جسر الطريق و البند يشمل ضبط مناسبات التربة الموجودة مع اعمال الردم للاماكن المنخفضة و القطع لاماكن العالية مع الدك لتربة جيدا و الرش بالمياه و التسوية مع نقل المخلفات الزائدة الى المقابل العمومية وكل مايلزم لنهاو البند حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف مامجمعة بالметр المكعب	
٣					١١٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة اساس من التربة الزلطية طبقا للدرج (ب) بسمك نهائى لا يقل عن ٢٥ سم بعد الدك على طبقتين مع الرش بالمياه والهرس و تسوية السطح النهائي و عمل الاختبارات اللازمة في القطاعات التي يحددها المهندس المشرف و طبقا لمناسيب التصميمية مع مراعاة الميول المطلوبة ونهو البند حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف مامجمعة بالمتر المسطح	
٤					٩٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة تشيرب من الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١,٥ كجم/م شاملة مع مراعاة تنظيف سطح طبقة الاساس جيدا من الاتربة و المواد المفككة و ترميم اي حفر تتكون بالسطح من نفس طبقة الاساس و تهرس جيدا قبل اضافة طبقة (M.C.O) وحسب المواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف مامجمعة بالметр المسطح	
٥					٩٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخلطة الاسفلتية تتكون من خليط متجانس من كسر الاحجار الطبيعية الصلبة تدرج (٤ ج) و المواد الناعمة و البودرة بالنسبة المقررة على الساخن بسمك لا يقل عن ٥ سم بعد الدك وحسب المواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف مامجمعة بالметр المسطح	
٦					٩٠٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال ترميم و مسح وازالة المخلفات للمقابل العمومية و تجهيز طبقة الاساس القيمية و اعدادها قبل وضع الطبقة السطحية مع ترميم طبقة الاساس للوصول الى سماكة ٢٥ سم بحيث لا يقل طبقة الاساس المضافة عن ١٠ سم (تربة زلطية تدرج ب) بعد الدك و طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة وفى الاماكن التي يحددها طاقم الاشراف مامجمعة بالметр المسطح	
٧					٩٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و عمل و فرش طبقة لاصقة من البيوتمين السائل R.C.5 سريع التطوير بمعدل ٥٠,٥ كجم /م مع مراعاة نظافة السطح جيدا والالتزام بالمواصفات الفنية بالметр المسطح	

يعتمد:

مدير عام الادارة الهندسية

مدير المشروعات

مهندس الطرق

رئيس مجلس و مدينة الحسنة

م/ محمد رجب براوى

م

اللواع/

اسامة احمد محمود

مقاييس تقديرية

لعملية إنشاء و رصف طرق داخل مدينة الحسنة و بين الدقاد خطة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملاحظات	الاجمالى		الفنة		الكمية	الوحدة	البيان	م
	ج	م	ج	م				
							بالمتر المسطح توريد و عمل و صب ارضيات ترابيع خرسانة مسلحة سمك ٢٥ سم مقواة بشبكة حديد تسليح مقاس الترابيع ٢×٢ مكونة من طبقتين الاولى من الخرسانة العادي سمك ١٥ سم بنسبة ٣٠٪ زلط و ٣٠٪ رمل و ٤٪ كجم اسمنت بورتلاندى عادي مع وضع شبكة حديد تسليح ١٠٪ كجم في الاتجاهين و عمل فواصل بكامل سمك الخرسانة عرض ٢ سم تماً بمادة البوليمر الساخن المؤكسد المخلوط بالرمل الحرsh والطبقة العلوية سمك ١ سم من الخرسانة العادي بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٪ كجم/م³ ووضعها فوق السفلية مباشرة قبل نهاية زمن الشك الابتدائي للطبقة السفلية مع معالجة السطح حيدا بالهليكوبتر ونهو البند كاملا طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف ممأجوبة .	٨
					١٣٠٠	٢م		
							بالمقطوعية توريد و عمل غرفة تقنيش مقاس داخلي ٦٠×٦٠ سم و العمق حسب الطبيعة لا يقل عن ٢٥ سم لغرفة البداية تبني بطوب اسمنتى خرسانى مصمت سمك ٢٥ سم على قاعدة من الخرسانة العادي بسمك لا يقل عن ٢٠ سم مع تخليق المجاري اللازمة بقاع الغرفة و البياض الداخلى و الخارجى و تسطيب الغرفة بالكامل و محمل على البند غطاء مفرغ للغرفة لصرف مياه المطر بسمك لا يقل عن ٥ سم على اطار من زوايا حديد ٥ سم × ٥ سم × ٥ سم و لها يدات حديد ١٠ مم غاطسة و الحلق زوايا ٥ سم × ٥ سم × ٥ سم و توصيلها باقرب شبكة صرف ونهو البند كاملا طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف ممأجوبة .	٩
							بالمتر المسطح توريد وتركيب نجلة صناعي (ترتان) سلك لا يقل عن ٥ سم بالمواصفات المطلوبة و البند يشمل تجهيز الارضيه قبل تثبيته من حيث تسويتها وازالة المعوقات و وضع طبقة من الرمال النظيفة الحرشه و يتم لصق النجلة ببعضه البعض عن طريق الاشرطة والغراء و يتم أضافه طبقة من رمل السليكا النظيف فوق النجل الصناعية وأضافه حبيبات المطاط الاسود (رابر) فوق طبقة الرمل بواسطة فرشة فرد خاصة للحصول على تغلغل جيد ومن ثم تمشيط النجل الصناعي للحصول على سطح مستوى نظيف ونهو البند كاملا طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف ممأجوبة .	١٠
					٥٠٠	٢م		
	الاجمالي							

يعتمد:

مدير عام الادارة الهندسية

مدير المشروعات

مهندس الطرق

رئيس مجلس و مدينة الحسنة

/م /م

م

محمد رجب براوى

الواعر/

اسامة احمد محمود

معاملات عناصر التكاليف المتغيره

لعملية انشاء و رصف طرق داخل مدينة الحسنة و ببر الدقاد خطة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

الإجمالي	عنصر البيتومين	عنصر السوilar	عنصر الثابت	البنود	M
% ١٠٠	% ٠	%	%	١- بالметр المسطح توريد و فرش طبقة اساس من التربة الزلطية طبقا للدرج (ب) بسمك نهائى لا يقل عن ٢٥ سم بعد الدmk على طبقتين مع الرش بالمياه والهرس و تسوية السطح النهائى و عمل الاختبارات الازمة في القطاعات التى يحددها المهندس المشرف و طبقا لمناسيب التصميمية مع مراعاة الميول المطلوبة ونهو البند حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف	
% ١٠٠	%	%	%	٢- بالметр المسطح توريد و عمل طبقة تشيرب من الاسفلت السائل متوسط التطوير (M.C.O) بمعدل ١,٥ كجم/م٢ شاملة مع مراعاة تنظيف سطح طبقة الاساس جيدا من الاتربة و المواد المفكرة و ترميم اي حفر تكون بالسطح من نفس طبقة الاساس و تهرس جيدا قبل اضافة طبقة (M.C.O) وحسب المواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف.	
% ١٠٠	%	%	%	٣- بالметр المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخلطة الاسفلتية تتكون من خليط متجانس من كسر الاحجار الطبيعية الصلبة تدرج (٤ ج) و المواد الناعمة و البودرة بالنسبة المقررة على الساخن بسمك لا يقل عن ٥ سم بعد الدmk وحسب المواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف	
% ١٠٠	%	%	%	٤- بالметр المسطح توريد و عمل و فرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل R.C.5 سريع التطوير بمعدل ٥٠ كجم /م٢ مع مراعاة نظافة السطح جيدا والالتزام بالمواصفات الفنية	

مدير عام الادارة الهندسية

/M

يعتمد:

رئيس مجلس و مدينة الحسنة

اللواع/

أسامة احمد محمود عش